

Sail & Kite Coating Segeltuchimprägnierung



Zweikomponentige Segeltuchbeschichtung - verlängert die Lebensdauer, steigert die Performance und vereinfacht die Handhabung

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

26,50 €

26,50 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Sail & Kite Sail Impregnation](#)

Beschreibung

Segel gehören zu den empfindlichsten Komponenten eines Bootes. Mechanische Belastungen (Manöver, Starkwind) und Umwelteinflüsse (Wasser, Salz) setzen allen Segeltüchern, Folien und Laminaten stark zu.

Sail & Kite Coating ist eine zweikomponentige Segeltuchbeschichtung, die auf der chemischen Nanotechnologie basiert. Die optisch neutrale Beschichtung verlängert die **Lebensdauer**, steigert die **Performance** und vereinfacht die **Handhabung**.

Ideal für das Gennaker Handling auf der Seascape 18.

Sail & Kite Coating ist ein effektiver Schutzschild gegen Wasser, Verschmutzungen und Witterung. Die Oberfläche wird extrem gleitfähig, wodurch die Reibung vermindert und die Handhabung großer Stofflagen erleichtert wird. Schnelles Trocknen verringert die Schimmel- und Stockfleckenbildung. Sail & Kite Coating erhöht somit die Lebensdauer des Gewebes deutlich.

Merkmale:

- Verbesserung der Gleitfähigkeit um bis zu 35% (Setzen, Einholen oder Rollen von Vorsegel, Fock oder Spinnaker)
- Geringere Reibung in der Mast-Rille oder Rollreiffanlage reduziert den Verschleiß
- Stark imprägnierende Wirkung mit wasser- und schmutzabweisendem Effekt

- Bis zu 65% geringere Wasseraufnahme spart Gewicht, reduziert Platzbedarf und minimiert Trocknungszeiten *
- Reduzierung der Schimmel- und Stockfleckenbildung
- Reduzierte Luftdurchlässigkeit optimiert die Aerodynamik
- Erhöhung der Bruchlast ohne Erhöhung des Tuchgewichts
- Extrem hohe Langlebigkeit
- Resistent gegen Reinigungschemikalien
- Hochkonzentriert -> Sehr ergiebig
- Lösemittelfrei -> Keine Geruchsbelästigung -> Im Innen- und Außenbereich verwendbar
- Nicht brennbar -> Kein Gefahrgut -> Frei von Bioziden
- Einfache Anwendung

Anwendungsgebiete:

- Beschichtung von Spinnaker, Fock- und Großsegel, Rollsegel, Kite-Segel, etc...
- Wasserdichte Ausrüstung von Persenning, Zelt, Pavillion, Sonnensegel oder Markise

Inhalt gesamt	Inhalt Komponent A/Komponente B	Ergiebigkeit
50ml	40 / 10 ml	ca. 20 - 32 m ²
125ml	100 /25 ml	ca. 50 - 80 m ²
1250ml	1000 / 250 ml	ca. 500 - 800 m ²

Die Ergiebigkeit bezieht sich bei Verwendung auf glatten Tüchern wie z. B. Spinnaker. Bei der Verwendung auf groben Tüchern, wie z. B. Großsegel oder Sprayhoods halbieren sich die Werte.