


Ag Neovo TX-10 Interactive Display



10" Touchscreen Monitor mit IP 65 Schutz

Rating: Not Rated Yet

Price
480,00 €

480,00 €

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [AG Neovo](#)

Description

Der TX-10 Touchscreen-Monitor mit seinem 10-Punkt-Touchscreen mit 10,1" Größe überträgt die Praktikabilität eines Tablets in die Funktion eines Monitors. Das nahtlose Foam-Seal Design unterstützt die Integration in Kioske und seine frontseitige IP65-Tauglichkeit schützt den Bildschirm vor Staub und Wasser. Externe Montagehalterungen sind für die Installation in vielfältigen Anwendungen vorgesehen - sei es in

einem Besprechungsraum als Terminanzeige oder in zahllosen anderen öffentlichen, kommerziellen und industriellen Feldern. Der TX-10 ist für viele Applikationen eine perfekte Lösung und kann flexibel sowohl im Hoch- als auch im Querformat installiert werden.

Passt in alle Umgebungen

Wir wissen um die unterschiedlichen individuellen Bedürfnisse eines jedes Benutzers. Daher haben wir den AG Neovo den TX-10 mit externen Open-Frame-Halterungen ausgestattet, mit denen der Benutzer den Monitor entsprechend ihren Anforderungen entweder im Quer- oder im Hochformat montieren können. Ebenso sind Sauberkeit und Ordnung in professionellen Umgebungen von entscheidender Bedeutung. Ein verriegelbares Netzteil und ein Kabelmanagement an der Display-Rückseite sorgen für Ordnung und verhindern, dass Kabel lose, unordentlich verlegt oder gar unabsichtlich getrennt werden.

Rund um die Uhr funktional und zuverlässig in der realen Welt

Der TX-10 verfügt über 10-Punkt Touch-Sensoren mit Projected Capacitive Touch-Technologie. Dies bietet dem Benutzer ein präziseres, nahtloses Toucherlebnis sowie ein Maximum an Zuverlässigkeit im 24/7-Einsatz. Frontseitig sorgt eine IP65 konforme Oberfläche für Schutz vor Wasser und Staub. Der äußere Rand des Gehäuses ist mit einem Kunststoff-Rahmen und eine Schaumstoff-Dichtung versiegelt welche nahtlosen, luftdichten Sitz und Stoßschutz gewährleisten. Ein weiteres Plus ist die hohe thermische Toleranz des TX-10 der bei Betriebstemperatur bis zu 50°C (oder 122°F) auch in widrigen Umgebungen seine Arbeit zuverlässig verrichtet.

Audio OutStereo Audio Jack (3.5 mm)Product w/o Base (W x H x D)260.7 x 183.4 x 39.4 mm(10.3" x 7.2" x 1.6")Product w/o Base1.4 kg (3.1 lb)

Panel	Panel Type	LED-Backlit TFT LCD (VA Technology)
	Panel Size	10.1"
	Max. Resolution	1280 x 800
	Pixel Pitch	0.169 mm
	Brightness	500 cd/m²
	Contrast Ratio	1300:1
	Viewing Angle (H/V)	170°/170°
	Display Colour	16.2M
	Response Time	5 ms
	Surface Treatment	Anti-Reflection Treatment (Reflectance <1.5%), 3H Hard Coating
Frequency	Frequency (H)	31 kHz-50 kHz
	Frequency (V)	56 Hz-60 Hz
Signal Input	DisplayPort	x 1
	HDMI	1.3a x 1
	VGA	15-Pin D-Sub x 1
Audio	Audio Out	Stereo Audio Jack (3.5 mm)
Touch Screen	Panel Interface Technology	USB (Type-B) Projective Capacitive
	Positional Accuracy	±2.5 mm
	Multi-touch Plug & Play	10-point touch for Windows® 7/8/10
	Single Touch Support by Driver	Windows VISTA/XP/2000/CE/XP EmbeddedMac OS
	Multi-touch Support by Driver	Linux (Up to 5 points)Android 2.1 upward and 4.0 as well (Up to 10 points)
Power	Power Supply	External
	Power Requirements	DC 12V, 1.0A 3A
	On Mode	7W (On)
	Stand-by Mode	< 0.5W
	Off Mode	< 0.5W
Glass	Thickness	3.3 mm (0.13")
	Reflection Rate	< 12%
	Transmission Rate	> 85%
	Hardness	> 7H
Operating Conditions	Temperature	0°C to 50°C (32°F-122°F)
	Humidity	20%-80% (non-condensing)
Storage Conditions	Temperature	-20°C to 60°C (-4°F-144°F)
	Humidity	10%-90% (non-condensing)
Mounting	VESA FPMPI	Yes (100 x 100 mm)
Dimensions	Product w/o Base (W x H x D)	260.7 x 183.4 x 39.4 mm(10.3" x 7.2" x 1.6")
Weight	Product w/o Base	1.4 kg (3.1 lb)
Accessoires	Supplied	Power Adaptor, Power Cord, VGA

OptionalAccessoires

Wall Mount (Landscape only

Cable, DisplayPort Cable, USB
Cable, Quick Start Guide, Warranty
Card, Wired OSD Controller, Side
Bracket Package
WMK-01, PMK-01