TyeTec® Soft-Pad Eye



TyeTec Soft-Pad Eye



Padeye mit Rumpfdurchführung

Rating: Not Rated Yet
Price
89,00 €

89,00 €

Ask a question about this product

ManufacturerTye Tec

Description

Restposten!

4x DL08ALL
4 DL10ALS
1x DL12ALS
1x DLS16ALS

TyeTec® Soft-Padeyes sind Padeyes, die durch den Rumpf geführt werden. In die Soft-Padeyes kann dann ein vorgereckter Diamond-Loop Dyneema® SK 75 HSS eingehängt werden, der die Zugkraft über die unter Deck liegende Beschlagseite ins Deck einleitet. Daraus resultiert eine hohe Arbeitslast bei geringem Gewicht.
Der Diamond-Loop wird je nach Deckstärke und der erforderlichen Länge über Deck separat bestellt. Die Padeyes sind je Abmessung in zwei unterschiedlichen Längen zur Anpassung an die Stärke des Decks lieferbar. Darüber hinaus werden zusätzlich zwei dicke Kunststoff-Unterlegscheiben mitgeliefert, die ebenfalls zur Anpassung an die Deckstärke eingesetzt werden können. Die Decksdurchführung kann mittels Dichtring und einer Kunststoffkappe abgedichtet werden. Der Diamond-Loop kann jederzeit ganz einfach ausgetauscht werden. Loop und

Dichtkappe sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Decksdurchführungen aus hart anodisiertem Aluminium AlMgSi1 oder aus poliertem Edelstahl.

Alu	Edelstahl	D1	D2	D3	Deck min.	Deck max.	Gewicht Alu/SS	MWL
DL08ALS	DL08SSS	8 mm	16 mm	26 mm	4 mm	22 mm	18/52 g	1500 daN
DL08ALL	DL08SSL	8 mm	16 mm	26 mm	22 mm	40 mm	25/70 g	1500 daN
DL10ALS	DL10SSS	10 mm	20 mm	33 mm	5 mm	27,5 mm	35/100 g	2000 daN
DL10ALL	DL10SSL	10 mm	20 mm	33 mm	27,5 mm	50 mm	48/140 g	2000 daN
DL12ALS	DL12SSS	12 mm	24 mm	40 mm	6 mm	33 mm	60/175 g	4000 daN
DL12ALL	DL12SSL	12 mm	24 mm	40 mm	33 mm	60 mm	83/240 g	4000 daN
DL16ALS	DL16SSS	16 mm	32 mm	50 mm	8 mm	44 mm	150/420 g	6000 daN
DL16ALL	DL16SSL	16 mm	32 mm	50 mm	44 mm	80 mm	200/570 g	6000 daN
DL24ALS	DL24SSS	24 mm	48 mm	80 mm	12 mm	66 mm	500/1400 g	12000 daN
DL24ALL	DL24SSL	24 mm	48 mm	80 mm	66 mm	120 mm	800/2200 g	12000 daN

