

## ProFurl Cruising Rollreiffanlage



Klassische Rollreiffanlage für Boote von 5 bis 20m Länge

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

570,41 €

570,41 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [ProFurl](#)

### Beschreibung

Das 9 Modelle umfassende Cruising-Programm vereint Festigkeit und Sicherheit in sich. Es ist für Boote von 5 bis 26 m entwickelt und profitiert von den neuesten PROFURL Innovationen wie dem neuen Vorliekeinfädler. Alle Cruising-Rollreiffs haben farblos (grau) eloxierte Rundprofile.

### Merkmale:

- umfassendes Programm an vielseitig einsetzbaren Rollreiffsystemen
- Cruising-Modelle für Boote von 5 bis 26 m mit farblos eloxiertem Rundprofil
- Racing-Modelle für Boote von 6 bis 20 m mit schwarz eloxiertem Ovalprofil
- Rollreiffdurchmesser nicht größer als der eines Vorstags
- Mehrere Montagemöglichkeiten: Standard, mit Lochleisten, mit Wantenspannzylindern, Unterdeck, Niro-Verriegelungen
- Gewichtsoptimierte Profile
- Kugellager, gekapselt und dauergeschmiert – lebenslang wartungsfrei
- Korrosionsfeste Materialien
- 10 Jahre internationale Garantie.

## Trommel Rollanlagen: ProFurl Cruising Rollreiffanlage

Alle Informationen, Abmessungen, technische Daten und Optionen entnehmen Sie bitte dem Produktkatalog

- [Rollreiffsysteme Produktkatalog](#)
- [ProFurl Gesamtkatalog](#)

Modell	Bootslänge m (ft)	Vorstag ø max. (mm)	Segelfläche max. (m <sup>2</sup> )	Länge m Standardlänge=*	Feeder	Double Luff Schiene	abnehmbare Trommel
C260	5 - 7 (18 - 22ft)	5	15	6,5 8,5 (maxi)*	-	?	-
C290	7 - 9 (22 - 31)	6,35 / 7**	30	8 10* 12	-	-	-
C320	9,5 - 12 (32 - 39)	# 10 (bei Rodrigg) 7 / 8**	45	14 10 12*	?	?	?
C350	11,5 - 13,5 (37 - 42)	# 12 (bei Rodrigg) 8 / 10**	55	14 12 14*	?	?	?
C420	13 - 15 (42 - 45)	# 17 (bei Rodrigg) 10 / 12,7**	80	16 18 20	?	?	?
C430	14 - 16 (45 - 60)	# 22 (bei Rodrigg) 12,7	100	18* 20 22	?	?	?
C480	14,5 - 18,5 (52 - 65)	# 40 (bei Rodrigg) 14,3	120	18* 20 22	?	?	?
C520	16,5 - 18,5 (56 - 65)	# 48 (bei Rodrigg) 16 / 19*	140	20* 22 24	?	?	?
C530	18,5 - 26 (65 - 85)	# 60 (bei Rodrigg) 19	220	22* 24 26	?	?	?
		# 76 (bei Rodrigg)					

\*\* für Montageaugterminal (Swagless Eye Terminal) und vorbehaltlich der Beachtung der empfohlenen maximalen Segelfläche und der Lagerkapazität der Trommel